

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ 400 THREAD SEALANT & ANTI-SEIZE COMPOUND**

### ОПИСАНИЕ:

Паста (компаунд) **HUSKEY™ 400** – это высшего качества, многоцелевая, нетоксичная, невымываемая, не высыхающая уплотнительная (резьбовая) смазка и противозадирная паста для различных отраслей промышленности. Содержит сбалансированную смесь твердых смазочных добавок, ингибитор коррозии и присадку против ржавления, гомогенизированные в неплавящуюся пластичную смазку. Паста **HUSKEY™ 400** разработана для обеспечения надежной герметизации от протечек на весь срок службы соединения, но вместе с тем, противозадирные возможности пасты позволяют легко разобрать соединение без повреждения резьбы. Паста **HUSKEY™ 400** не содержит каких-либо растворителей, свинцовых, графитовых, политетрафторэтиленовых или бентонитовых (глиняных) наполнителей.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

**HUSKEY™ 400** это надежная, качественная уплотнительная паста для герметизации резьбовых соединений на трубопроводах, несущих многочисленные типы жидкостей и газов, включая воду, насыщенный пар, топлива, разбавленные кислоты и щелочи, растворители, минеральные масла, керосин, аммиак, фреоны, природный газ, сжиженный углеводородный газ, сжиженный нефтяной газ и другие. Паста обеспечивает безотказную работу на трубах из чугуна, стали, оцинкованной стали, легированной стали, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия, поливинилхлорида, АБС-пластика и трубах, армированных стекловолокном.

**Примечание:** На соединениях с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81 паста применяется с подмоткой из чесаного льна или асбестового шнура, в зависимости от температуры перемещаемой по трубопроводу среды.

**\* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ СИСТЕМАХ.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- НЕТОКСИЧНАЯ
- НАДЕЖНО ГЕРМЕТИЗИРУЕТ
- НЕ ВЫСЫХАЕТ
- СМАЗЫВАЕТ РЕЗЬБУ
- НЕПЛАВЯЩАЯСЯ
- ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СХВАТЫВАНИЕ И ЗАЕДАНИЕ
- ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РЖАВЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ
- ЛЕГКА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

### ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Пластичная смазка обеспечивает смазывание до +232 °С. Твердые смазывающие добавки смазывают до +982 °С. Паста мажется кистью от -9,4 °С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	---	Светло-кремовый
Степень консистенции по NLGI	---	1
Пенетрация, рабочая	D-217	310-340
Температура вспышки, °С	D-92	+204,4
Рабочее давление, жидкости	---	до 560 кг/см <sup>2</sup> (8000 psi) <sup>1</sup>
Рабочее давление, газы	---	до 140 кг/см <sup>2</sup> (2000 psi)
Способность коррозионной защиты	D-665	Пройден

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

<sup>1</sup> Для соединений с Национальной Трубной Резьбой (NPT), соответствует резьбе конической дюймовой с углом профиля 60 град. ГОСТ 6111-52.

### УПАКОВКА:

0,24 л банка с кистью (12 шт./ящик); 0,47 л банка с кистью (12 шт./ящик);  
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

10/02\_EN  
03/09\_RU

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE