

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ 927 PURE-SYNTHETIC DISC BRAKE CALIPER GREASE

ОПИСАНИЕ:

Пластичная смазка **HUSKEY™ 927 DBC GREASE** изготавливается из чистых синтетических базовых масел и легирована новейшими противоржавейной, антиокислительной и противоизносной присадками, обеспечивая длительную защиту от трения, износа и коррозии. Частички твердых смазочных добавок дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита субмикронного размера полностью гомогенизированы в смазку, для увеличения нагрузочной способности смазки, улучшения металлических поверхностей и снижения трения. Смазка **HUSKEY™ 927 DBC** обеспечивает максимальную защиту деталей в широком температурном диапазоне от -30° до $+260^{\circ}$ °C, сухая смазочная пленка свыше $+1093^{\circ}$ °C. Смазка **HUSKEY™ 927 DBC** неплавящаяся, имеет высокую электрическая прочность, нерастворима в воде, этиленгликоле, глицерине и растительных маслах. Она совместима с большинством известных термопластиков и эластомеров, включая этиленпропиленовые каучуки (EPDM, EP или EPT), используемые в суппортах дисковых тормозов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка **HUSKEY™ 927 DBC** изначально была разработана как антифрикционная, противокоррозионная смазка, разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей). Но благодаря своей водо-, термо-, химической и коррозионной стойкости, смазка **HUSKEY™ 927 DBC** широко широко применима в различных отраслях промышленности, на морском и автомобильном транспорте, в сельском и домашнем хозяйствах. Некоторые примеры её разнообразного применения включают в себя:

- Детали суппорта дисковых тормозов
- Цепи и конвейеры
- Наконечники свеч зажигания
- Аккумуляторные батареи
- Электрические контакты
- Прокладки и уплотнительные кольца
- Контроллеры перемещения
- Направляющие скольжения и качения
- Подшипники и втулки
- Печи и сушильные шкафы

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Предупреждает ржавление и коррозию
- Химически стойкая
- Широкий интервал рабочей температуры
- Высокая электрическая прочность
- Неплавящаяся
- Устраняет скрежет и шум
- Сверхводостойкая
- Уменьшает износ



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Смазка 927 DBC
	Цвет	Серый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Клейкая
	Твердые добавки	Дисульфид молибдена, графит, политетрафторэтилен

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	
60 циклов продавливания		280
10 000 циклов продавливания		295
Температура застывания, °C	D-97	-29
Температура вспышки, °C	D-92	+235
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Выделение масла, % (24 часа @ 100 °C)	FS 791-321-2	Отсутствует
Испаряемость, % (22 часа @ 99 °C)	D-972	1,5
Стойкость к вымыванию водной струей, % потери	D-1264	2,5
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	60
Электрическая прочность, кВ	D-877	40

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

04/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE