

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ COOLUBE** **MULTI-PURPOSE PREMIUM GREASE**

### ОПИСАНИЕ:

**HUSKEY™ COOLUBE GREASE** – высококачественная, многоцелевая, противозадирная (Е.Р.), немывляная пластичная смазка. Обеспечивает лучшее смазывание в большем числе узлов, более широком интервале температур (от –40° до +227 °С), во влажных или сухих условиях, более длительные периоды, чем традиционные смазки на мылах металлов.

Смазка **HUSKEY™ COOLUBE** полном смысле слова универсальная смазка. Благодаря отличной стабильности, она остается на любых металлических поверхностях и в подшипниках дольше, чем большинство традиционных смазок. Смазка **HUSKEY™ COOLUBE** изготавливается по особой рецептуре и технологии, она не плавится и не вытекает из подшипников даже при высоких температурах.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка **HUSKEY™ COOLUBE** разработана специально для применения в подшипниках качения и скольжения, и как смазка общего назначения для оборудования, когда для экономии и упрощения запасов желательна одна многоцелевая смазка. Некоторые типичные примеры ее применения включают: вентиляторы, нагнетатели, насосы, подшипники конвейеров, подшипники скольжения, шариковые и роликовые подшипники, универсальные шарниры, зубчатые передачи, и любые другие сопряженные детали, имеющие трение скольжения или качения, где требуется универсальная смазка.

### ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Широкий интервал рабочей температуры
- Многоцелевая
- Водостойкая
- Низкий коэффициент трения
- Уменьшает износ
- Неплавящаяся
- Предупреждает ржавление и коррозию



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Смазка <b>COOLUBE</b>
	Цвет	Темно-зеленый
	Масло-основа	Минеральное
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная
	Класс NSF/ U.S.D.A.	H-2

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Степень консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость	D-445	
cSt @ 40 °C		58
SUS @ 100 °F		250
SUS @ 210 °F		50
Температура застывания, °C	D-97	-40
Температура вспышки, °C	D-92	227
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	40

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА:

Туба 397 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;  
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2005.

09/04  
09/08\_Ru

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE