

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ CODE-2 E.P. FOOD MACHINERY GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG – белого цвета, без запаха и вкуса, не представляющая токсикологической опасности пластичная смазка. Даже незначительный контакт смазки с пищевыми продуктами не придает им неприятный привкус. Смазка **HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG** сертифицирована **NSF/ U.S.D.A по Классу Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка **HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG** применяется для узлов, где требуется многоцелевая (универсальная) смазка, и может быть использована на любом оборудовании для производства, изготовления, упаковки, обработки, приготовления или транспортировки пищевых продуктов.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

Смазка **HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG** работоспособна в широком температурном диапазоне; это сверхводостойкая смазка, которая полностью противостоит вымыванию водной струей; она обладает высокими адгезионными свойствами, формируя противозносную пленку на любых металлических поверхностях. Использование смазки **HUSKEY™ CODE-2 E.P. FMG** позволяет сократить количество требуемых на предприятии смазок и избежать дорогостоящей ошибки применения неподходящей смазки, увеличить межсмазочные интервалы и продлить срок службы подшипников. Следовательно, достигается ощутимый экономический эффект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Текстура	Маслоподобная
Масло-основа	Фармакопейное белое масло
Загуститель	Комплексное алюминиевое мыло
Номер консистенции по NLGI	2
Пенетрация, рабочая	265-295
Интервал рабочей температуры, °C	-23 ÷ +163
Температура каплепадения, °C	232
Температура вспышки, °C	177
Температура застывания, °C	-23
Масло-основа, Вязкость, SUS @ 100 °F	350
Масло-основа, Вязкость, cSt @ 40 °C	70
Timken ОК нагрузка, фунт	20
Стойкость к окислению, потери фунт на дюйм ² , 100 ч	5
Поставляемые номера консистенции NLGI	00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

Рецептура смазки полностью соответствует требованиям раздела 121-2553 федерального закона США «О продуктах питания, лекарственных и косметических средствах»



**NSF H-1
Registration
№ 133072**

УПАКОВКА:

397 г туба под смазочный пистолет
(10 шт/ ящик, 60 шт/коробка);
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок;
208,18 л бочка



The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

2/00
06/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE