

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ FG-300 SERIES OILS** (Смазочные масла Серии ФГ-300)

### ОПИСАНИЕ:

Масла Серии **HUSKEY™ FG-300** изготавливаются из высококачественных фармакопейных белых минеральных масел, и легированы наиболее эффективными противозадирными, противоокислительными и антикоррозионными присадками.

Масла Серии **HUSKEY™ FG-300** сертифицированы **NSF/ U.S.D.A** по Классу **H-1** и разрешены законами иудаизма, что делает их полностью пригодными для применения везде, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Высокоэффективные смазочные масла Серии **HUSKEY™ FG-300** разработаны для применения в пищевом оборудовании, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. Это высококачественные масла для гидравлических систем, салазок, направляющих, редукторов, поршней набивочных машин, цепей и т.д.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- НЕТОКСИЧНЫЕ И ИМЕЮТ ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF/ U.S.D.A Класс H-1
- ОТЛИЧНЫЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОРЖАВЕЙНЫЕ СВОЙСТВА
- СТОЙКИЕ К ПАРУ И ВОДЕ
- СВОДЯТ К МИНИМУМУ ПРОБЛЕМЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
- ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Марка SAE                          | 10wt       | 20wt       | 30wt       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| ISO VG                             | 22         | 32         | 100        |
| Вязкость, SUS @ 100 °F             | 130        | 185        | 400        |
| Цвет                               | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Температура вспышки, °C            | 199        | 213        | 246        |
| Температура застывания, °C         | -10        | -10        | -10        |
| Кислотное число                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Относительная плотность, @ 15,5 °C | 0,86       | 0,87       | 0,87       |
| Испытание на коррозию              | Пройден    | Пройден    | Пройден    |

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.



NSF H-1  
Registration  
№ 059308

18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка

### УПАКОВКА:



The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

7/04  
06/08\_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE