

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ HI-LO SERIES OILS**

### **ОПИСАНИЕ:**

Смазочные масла **Серии HUSKEY™ HI-LO** блендируются из высокоочищенных синтетических базовых масел и легированы наиболее высокоэффективными на рынке противозадирными, антикоррозионными, противоокислительными, антипенными и противоизносными присадками. Их уникальное соединение обеспечивает максимальную защиту оборудования при экстремально низких и высоких температурах.

Масла **Серии HUSKEY™ HI-LO** сертифицированы **NSF/ U.S.D.A по Классу H-1** и разрешены законами иудаизма, что делает их полностью пригодными для применения везде, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазочные масла **Серии HUSKEY™ HI-LO** в полном смысле слова универсальные масла с продленными сроками службы при экстремально высоких или низких эксплуатационных температурах. Интервал рабочей температуры от  $-63,3^{\circ}$  до  $+292^{\circ}\text{C}$ . Масла **Серии HUSKEY™ HI-LO** разрешают смазочные проблемы на предприятии, испытаны и доказали свою эффективность в различных отраслях промышленности и узлах трения. Некоторые их применения включают: общее смазывание, гидравлическое оборудование, смазывание через масленки на трубопроводе сжатого воздуха, цепи печей, масла-теплоносители, червячные передачи, прямозубые цилиндрические зубчатые передачи, шевронные зубчатые передачи, планетарные зубчатые передачи, поршневые компрессоры, центробежные компрессоры и ротационные воздушные компрессоры, вакуумные насосы всех типов, в зависимости от вязкости масла.

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Широкий интервал рабочей температуры
- Водно- и паро-стойкие
- Уменьшают трение и износ
- Предупреждают ржавление, окисление и коррозию
- Имеет пищевой допуск NSF/ U.S.D.A. Класс H-1
- Биоразлагаемые
- Не оставляют пятен на поверхностях



[NSF H-1 Registration No. 059309](#)



### **УПАКОВКА:**

3,785 л канистра (4 шт/ящик) ;  
18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>HUSKEY™</b>	Серия масел <b>HI-LO</b>
	Цвет	Прозрачный
	Базовое масло	Синтетическое (ПАО)
	Сертификация <b>NSF/ U.S.D.A.</b>	Класс <b>H-1</b>

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ								
		22	32	46	68	100	150	220	320	460
ISO VG		22	32	46	68	100	150	220	320	460
Марка SAE, wt.		5	10	20	---	30	40	90	---	140
Вязкость, cSt @ 40 °C	D-445	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Вязкость, cSt @ 100 °C	D-445	4,7	6,1	7,9	9,6	13,4	18,4	24,9	33,7	45,1
Температура вспышки, °C	D-92	227	248	252	264	271	279	282	288	292
Температура застывания, °C	D-97	-63	-61	-55	-54	-48	-44	-42	-38	-32
Индекс вязкости	D-2270	136	141	143	121	133	138	143	148	153
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 75 °C, 1 час @ 1200 об/мин)	D-4172	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
Коксовый остаток по Конрадсону, %	D-189	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Испытание на окисляемость, мин. часов	D-943	<-----20,000----->								
FZG Gear Test, ступенчатая проборка	DIN 51 354	11	12/ 11	12/ 11	12	12	12	12	12	12
Интервал рабочей температуры, °C	---	-63 ÷ 227	-61 ÷ 248	-55 ÷ 252	-54 ÷ 264	-48 ÷ 271	-44 ÷ 279	-42 ÷ 282	-38 ÷ 288	-32 ÷ 292

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

**Примечание:** Масла **HUSKEY™ HI-LO** вязкостью ISO VG 5, ISO VG 15, ISO VG 680, ISO VG 1,000 и ISO VG 1,500 изготавливаются по заказу.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

07/09\_EN  
03/10\_RU

© Перевод на русский язык **К.В. Гунин**, 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

**Western Region Office:**  
1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

**Eastern Region Office:**  
8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE