

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ HTL-500 PURE-SYNTHETIC ULTRA-LOW PTFE GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ HTL-500 ULTRA-LOW PTFE GREASE представляет собой одно из последних достижений в технологии производства специальных пластичных смазок. Это высшего качества, универсальная, полностью синтетическая смазка, обогащенная политетрафторэтиленом. Изготавливается из синтетического базового масла с добавлением современного пакета присадок и стабильного загустителя. Обеспечивает максимальную защиту оборудования при предельно низких и высоких температурах (интервал рабочей температуры от -75° до $+221^{\circ}$ C).

Смазка **HUSKEY™ HTL-500 ULTRA-LOW PTFE GREASE** сертифицирована **NSF/ U.S.D.A на Класс Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ HTL-500 ULTRA-LOW PTFE GREASE в полном смысле слова многоцелевая смазка для продленного обслуживания при экстремально высоких и низких температурных условиях. Испытания смазки в различных отраслях промышленности доказали её высокую эффективность. Некоторые примеры её разнообразного применения: подшипники морозильных установок, подшипники и цепи печей, насосы, сушильные печи, конвейеры, электродвигатели, ходовая часть и подшипники колес транспортных средств, эксплуатируемые в районах Арктики и Антарктики, и т.п.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Имеет пищевой допуск **NSF/ U.S.D.A** по Классу **Н-1**
- Разрешена законами иудаизма
- Стойкая к воде и пару
- Неплавящаяся
- Не оставляет пятен на поверхностях
- Широкий интервал рабочей температуры
- Уменьшает трение и износ



NSF H-1 Registration No. 059313



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Смазка HTL-500 ULTRA-LOW PTFE
	Цвет	Прозрачный - Белый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная
	Твердые добавки	Сверхтонкий политетрафторэтилен
Класс NSF/ U.S.D.A	H-1	

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	285
Масло-основа, Вязкость	D-445	
SUS @ 100 °F		84
SUS @ 210 °F		39
cSt @ 40 °C		17
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Температура застывания, °C	D-97	-71
Температура вспышки, °C	D-92	+221
Timken OK нагрузка, фунт	D-	35
* Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

УПАКОВКА:

**Туба 369 грамм под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка**

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

01/06
07/08_Ru

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE