

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE GREASE**

### **ОПИСАНИЕ:**

Пластичная смазка **HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease** blendируется из высококачественных синтетических базовых масел и перфторполиэфирных жидкостей, загущена политетрафторэтиленом. Смазка легирована противозадирной, антикоррозионной, противоизносной и адгезионной присадками. Это обеспечивает максимальную защиту оборудования в широком температурном диапазоне от -40 до +316 °C.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазка **HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease** разработана для низкоскоростных, тяжело нагруженных применений и длительного смазывания.

Пластичная смазка **HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease** разрешает смазочные проблемы предприятия, эффективна в различных отраслях промышленности и разнообразных узлах трения. Некоторые примеры его многообразного применения включают: подшипники морозильных аппаратов спирального типа, подшипники печей и сушильных камер, цепи, насосы, конвейеры и т.п.

Смазка **HUSKEY™ LC 703 SEMI-PFPE Grease** совместима с резинами и большинством синтетических каучуков, неагрессивно по отношению к большинству пластмасс. Это смазка для резиновых деталей и уплотнений высшего качества.

### **ОДОБРЕНИЯ И СТАНДАРТЫ:**

- Сертификация NSF по Классу Н-1 ожидается (применение на пищевых производствах со случайным контактом смазочного материала с пищевыми продуктами).

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- НЕТОКСИЧНАЯ
- ШИРОКИЙ ИНТЕРВАЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ВОДО- И ПАРОСТОЙКАЯ
- ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ
- СОВМЕСТИМА С БОЛЬШИНСТВОМ КАУЧУКОВ, ЭЛАСТОМЕРОВ, ТЕРМОПЛАСТИКОВ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
- НЕПЛАВЯЩАЯСЯ – НЕ ВЫТЕКАЕТ ИЗ УЗЛА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
- ОТЛИЧНЫЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт(ы) <b>HUSKEY™</b>	Смазка LS 703 SEMI-PFPE Grease
	Цвет	Белый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Политетрафторэтилен
	Текстура	Липкая

<b>ТЕСТ</b>	<b>ASTM Метод</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>
Степень консистенции по NLGI	---	2
Масло-основа, Вязкость	D-445	
cSt @ 40 °C		3200
cSt @ 100 °C		1100
Температура вспышки, °C	D-92	>316
Температура застывания, °C	D-97	-40
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Интервал рабочей температуры, °C	---	-40 ÷ +316
Индекс вязкости	D-2270	521
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час @ 1200 об/мин, 79 °C)	D-2266	0,4

\*Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА

**3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка**

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

Issued: 6/10\_EN  
08/11\_RU

© Husk-Itt Corp., Printed in USA. All Rights Reserved.  
© Константин Гунин, перевод на русский язык, 2011.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.eu/> ♦ <http://www.huskey.ru/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE