

* PRODUCT INFORMATION *

HUSKEY™ MOLYPLEX SEMI-SYNTHETIC HEAVY DUTY MOLY GREASE

ОПИСАНИЕ:

HUSKEY™ MOLYPLEX GREASE – это премиального качества, полусинтетическая, универсальная пластичная смазка, содержащая смесь дисульфида молибдена и других специальных твердых смазочных добавок. Благодаря этой уникальной смеси смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, в сравнении со смазками, содержащими только дисульфид молибдена.

Оптимальное количество твердых смазочных добавок полностью гомогенизированы в смазку, блендируемую из высококачественных частично синтетических базовых масел и синтетических загустителей. Смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** легирована самыми современными присадками, обеспечивающими долговременную защиту от воды, высоких нагрузок, температуры и фреттинг-изнашивания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

HUSKEY™ MOLYPLEX GREASE в полном смысле многоцелевая смазка. Благодаря широкому интервалу рабочей температуры (от –20° до +241 °С) и высокой прочности смазочной пленки, она может применяться не только там, где требуется универсальная смазка, но и при неблагоприятных и суровых условиях эксплуатации. Некоторые типичные применения включают: любые типы шариковых и роликовых подшипников, кулачковые упоры, шлицы и поверхности скольжения, подверженные значительным ударным нагрузкам или незащищенные от суровых атмосферных условий.

Смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** соответствует Спецификации Caterpillar/ Komatsu Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM).

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- **ПЛАКИРОВАНИЕ** – смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** обогащена субмикронными частичками твердых смазочных добавок, которые импрегнирует металлические поверхности, улучшают качество обработки металла и формируют гладкую поверхность, таким образом, уменьшая трение и износ.
- **НЕПЛАВЯЩАЯСЯ** – смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** не плавится и не вытекает из подшипников и других узлов даже при экстремальных температурах. Она не содержит глиняных загустителей/ наполнителей.
- **ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА** – смазка **HUSKEY™ MOLYPLEX** рецептирована обеспечивать превосходную защиту от износа, ржавления, окисления и коррозии, таким образом, увеличивая срок службы оборудования и уменьшая стоимость его обслуживания.

УПАКОВКА:

Туба 397 г под смазочный пистолет, 10 шт./ ящик, 30 шт./коробка;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ	Продукт HUSKEY™	Смазка MOLYPLEX
	Цвет	Темно-серый
	Масло-основа	Частично синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Маслоподобная
	Твердые добавки	Дисульфид молибдена, «белый» дисульфид молибдена

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, рабочая	D-217	
60 циклов продавливания		275
10 000 циклов продавливания		290
Масло-основа, Вязкость	D-445	
cSt @ 40 °C		595
SUS @ 100 °F		3700
SUS @ 210 °F		200
Температура застывания, °C	D-97	-18
Температура вспышки, °C	D-92	+241
Температура каплепадения, °C	D-566	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-665	Пройден
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	55
* Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

09/05
06/08_Ru

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2008.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.ru/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE